

Clage E-comfort DCX Next

Varenummer: 8031223

DCX Next er en effektiv gjennomstrømsvarmer med enkel betjening for dusj og bad. Enheten kan stilles på ønsket effekt på 18, 21, 24 eller 27 kW (26 A, 30 A, 35 A, 39 A) ved 400 V.

DCX Next er en komfortabel gjennomstrømsvarmer med enkel betjening ved hjelp av fem sensortaster som representerer de mest typiske vanntemperaturene til dusj og bad. Fargene på tastene vil gjøre det ekstra enkelt å velge ønsket vanntemperatur. Dette enkle betjeningskonseptet lar brukeren velge mellom 35, 38, 42, 48 og 55 grader varmt vann. Enheten tilpasser effekt og vannmengden automatisk og kommer forhåndsinnstilt med en temperatur på 50 grader.

- Elektronisk kontrollert gjennomstrømsvarmer
- Enheten betjenes via fem sensortaster i signalfarger
- Multiple Power System MPS® lar deg bestemme maksimalt strømforbruk under førstegangsinstallasjon på 18, 21, 24 eller 27 kW (ved 400 V)
- Nøyaktig temperaturstyring mellom med hjelp av TWIN TEMPERATURE Control TTC ®
- Egnet for vannbesparende kraner på grunn av spesielt lav innkoblingsvannmengde fra 1,5 l/min takket være innovativ vannstrøms teknologi
- Elektronisk sikkerhetssystem med luftebobledeteksjon, temperatur- og trykkutkobling og vannstoppfunksjon
- Ved åpen installasjon må det i tillegg bestilles 90° 1/2" rørvinkel



Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 – Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C.*

() Den innstilte effekten (18, 21, 24 eller 27 kW) bestemmer verdiene for nominell strøm, kabeldiameter og varmtvannseffekt.*

Teknisk info

Modell	DCX Next
Dimensjoner (h x b x d)	46,8 x 23,9 x 9,6 cm
Ampere	26, 30, 35, 39 A
Kilowatt	18, 21, 24, 27 kW
Volt	3 fase 400 V

Tilkoblingstype	Fast installasjon
Betjening	5 trinn med knapp
Vanntemperatur	35, 38, 42, 48, 55 °C
Maks. temperatur	55 °C
Min. strømningsmengde	1,5 l/min
Maks. strømningsmengde	8 l/min
Varmtvannsyttelse	9,2, 10,7, 12,3, 13,8 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A