

Clage S5-U

Varenummer: 8031236

Praktisk minibereeder med en kapasitet på 5 liter som varmer vannet opptil 85 °C. Monteres diskre under vasken på eksempel kjøkken, utslagsvask på vaskerom eller garasje. Berederen bruker 2 kW på 230 V.

Clage S-minibereeder serien er minibereedere i toppklassen og imponerer med vedlikeholdsfri design og pålitelig varmtvannsleveranse. Med en kapasitet på 5 liter oppfyller denne minibereederen det krevende varmtvannsbehovet til en kjøkken vask. I motsetning til en gjennomstrømsvarmer lagrer disse minibereederne den respektive vannmengden og varmer den opp kontinuerlig for å sikre riktig vanntemperatur når vannet tappes.



- Minibereederen installeres direkte på et tappepunkt
- I sortimentet finnes det både minibereeder for montering over og under vask. Sjekk teknisk informasjon på modellene
- Varmer vannet fra 10 °C til 85 °C på cirka 15 minutter, avhengig av inngangstemperatur
- Temperaturkontroll på ca. 35 °C og 85 °C, som enkelt kan reguleres på selve enheten
- Mulighet for temperaturbegrensning ved 38 °, 55 °C eller 65 °C
- Trykkløse minibereeder
- G3/8" gjengetilkoblinger
- For at det ikke skal oppstå trykk i enheten må man kun montere minibereederen sammen med 3-rørs blandebatteri med åpent utløp
- Innvendig tank av polypropylen med resirkulerbar termisk isolasjon
- Automatisk frostsikring
- Strømkabel med støpsel 60-65 cm

Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjon per minutt 0,3 l basert på 10 minutt oppvarmingstid på hele vanntanken fra eksempelvis temperaturøkning 10 °C til 65 °C (t = 55 K /min)*

Teknisk info

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Modell | S5-U |
| Dimensjoner (h x b x d) | 38 x 26 x 23 cm |
| Ampere | 9 A |
| Kilowatt | 2 kW |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Volt | 1 fase 230 V |
| Tilkoblingstype | Stikkontakt |
| Betjening | Flertrinn med bryter |
| Vanntemperatur | 35 - 85 °C |
| Maks. temperatur | 85 °C |
| IP grad | IP 24 |
| Energiklasse | A |
| Kapasitet | 5 l |
| Vekt med full vanntank | 8,5 kg |
| Monteringsart | Undervask |
| Oppvarmingshastighet | 0,3 l/min |